

木製サッシ “夢まど” 防火認定製作可能サイズ一覧

	認定番号	構造方法又は建築材料の名称	製作可能寸法・硝子	硝子構成	窓枠外幅	窓枠外高さ
1	EB-0869	複層ガラス入木製はめ殺し・内開き内倒し連窓		透明トリプル	640～1950	455～2200
2	EB-0870	複層ガラス入り木製はめ殺し窓		透明トリプル	260～900	360～2200
3	EB-0871	複層ガラス入り木製内開き内倒し窓		透明トリプル	380～1050	455～2200
4	EB-0872	複層ガラス入り木製はめ殺し・外開き連窓		透明ペア	625～1800	577～2200
5	EB-0873	複層ガラス入り木製はめ殺し窓		透明ペア	260～900	360～2200
6	EB-0874	複層ガラス入り木製外開き窓		透明ペア	365～900	577～2200

平成24年12月27日 20分間の遮炎性能を有する防火設備として適合認定

	認定番号	構造方法又は建築材料の名称	製作可能寸法・硝子	硝子構成	窓枠外幅	窓枠外高さ
7	EB-0034	複層ガラス入木製はめ殺し窓		網入りペア	400～1400	400～2300
8	EB-0048	網入り板ガラス入木製横軸すべり出し窓		網入りシングル	500～1400	500～1400
9	EB-0062	網入り板ガラス入木製内開き内倒し窓		網入りシングル	500～1200	500～2300
10	EB-0076	網入り板ガラス入木製両開き窓		網入りシングル	1200～2400	500～2300
		網入り板ガラス入木製片開き窓		網入りシングル	628～1218	500～2300
11	EB-0090	網入り板ガラス入木製引き違い窓		網入りシングル	1250～2600	1000～2300
		網入り板ガラス入木製片引き窓		網入りシングル	1250～2600	1000～2300

平成13年12月25日 20分間の遮炎性能を有する防火設備として適合認定

	認定番号	構造方法又は建築材料の名称	製作可能寸法・硝子	硝子構成	窓枠外幅	窓枠外高さ
12	EB-2080(1)	複層ガラス入木製すべり出し・FIX段窓		網入りペア	384～1200	565～2400
13	EB-2080(2)	複層ガラス入り木製すべり出し窓		網入りペア	384～1200	365～1200
14	EB-2080(3)	複層ガラス入り木製FIX窓		網入りペア	200～1200	200～1200

平成29年3月2日 20分間の遮炎性能を有する防火設備として適合認定

	認定番号	構造方法又は建築材料の名称	製作可能寸法・硝子	硝子構成	窓枠外幅	窓枠外高さ
15	EB-2380	複層ガラス入木製片引き窓		透明ペア	744～2,572	1,293～2,571
16	EB-2381(1)	複層ガラス入り木製はめ殺し・内開き内倒し連窓		透明ペア	589～3,300	399～2,567
17	EB-2381(2)	複層ガラス入り木製内開き内倒し窓		透明ペア	389～1,200	399～2,567
18	EB-2381(3)	複層ガラス入り木製はめ殺し窓	透明ペア	200～2,100	200～1,266	

平成30年6月15日 20分の遮炎性能を有する防火設備として適合認定